



LP 1768-2 AUT



Optional foxing operation

Global LP 1768 Series HIGH SPEED WALKING FOOT POSTBEDMACHINES

LP 1768 AUT

- Single needle, walking foot, postbed machine with quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. The machine is equipped with electric thread trimmer and pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Máquina de un aguja, triple arrastre con ajuste de altura por dial de la pata alterno. La máquina equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
- Einnadel - Dreifachtransport Flachbettnähmaschine mit Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Die Maschine ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet.
- Machine pilier une aiguille avec entraînement triple avec réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. La machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique.

LP 1768-2 AUT

- Double needle, walking foot, postbed machine with quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. The machine is equipped with electric thread trimmer and pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Máquina de dos agujas, triple arrastre con ajuste de altura por dial de la pata alterno. La máquina equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
- Zweinadel - Dreifachtransport Flachbettnähmaschine mit Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Die Maschine ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet.
- Machine pilier deux aiguilles avec entraînement triple avec réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. La machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2400 spm

STITCH LENGTH
max 9 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

INNER PRESSER FOOT ALTERNATION
1 - 7 mm

BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT
Pneumatic

NEEDLE TYPE
134-35

DOUBLE NEEDLE TYPE
Optional gauges
6,0 - 6,4 - 10 - 12 mm

POST HEIGHT
15,5 cm

POST CIRCUMFERENCE
LP 1768: 20 cm
LP 1768-2: 29 cm

Special gauge set 2,0 or 3,2 mm for foxing operation