

JUKI



Home Series Catalogue 2026

**Suivez le fil
de vos envies.**



Des machines à coudre conçues pour durer.

Juki est né à Tokyo en 1938 d'un regroupement de 900 fabricants de machines décidés à révolutionner le monde de la couture. Ainsi, depuis ses débuts au Japon puis à travers le monde, Juki a sans cesse offert à la couture des innovations de pointe, d'une technologie industrielle et domestique à l'avant-garde.

Créateur des automatisations du coupe-fil, de l'enfile-aiguille et du système de tension de fil, Juki a aussi inventé le système BOX-FEED dont le mouvement rectangulaire permet une pression constante tout au long de la couture.

Juki, pionnier et leader mondial de la couture industrielle, vous propose aujourd'hui une ligne domestique qui atteint la même perfection que ses machines industrielles. Il existe une machine Juki pour chaque génération d'amoureux de la couture !

Notre gamme de machines

ÉLECTRONIQUES • 03

Les intuitives
Série DX
Série F
Série G
Série H

MÉCANIQUES • 05

Home Series 350

SURJETEUSES • 06

Sumato 3500 & 2500
MO 2000 QVP & MO 1000
MO 734 DEN
Series 200 Kirei
Series 600
MO 80 CB
MO 50 EN

RECOUVREUSES • 09

MCS 1800 Kirei
Combinée 735 CE

SEMI-PROFESSIONNELLES / ARTISANALES • 10

Piqueuses plates
Centrales vapeur Sakura

LÉGENDE DES FONCTIONNALITÉS PRÉSENTÉES



COUPE-FIL
AUTOMATIQUE



ENFILE AIGUILLE
AUTOMATIQUE



BOUTONNIÈRE
AUTOMATIQUE



ENTRAÎNEMENT
RECTANGULAIRE "BOX-FEED"



ENFILAGE À AIR



COUPE-FIL AUTOMATIQUE
À LA PÉDALE



CONTRÔLE PIED PRESSEUR
À LA GENOUILLÈRE



RÉGLAGE DE TENSION
AUTOMATIQUE



BAC À DÉCHETS



NOMBRE DE FILS



ENFILAGE AUTOMATIQUE
BOUCLEUR INFÉRIEUR



NOMBRE DE POINTS/MIN.



POIDS (EN KG)




CONSOMMATION (EN W)

Électroniques

Les intuitives

Les intuitives sont équipées d'un écran tactile et d'une multitude de fonctions pour une utilisation facile d'accès.



LONG. MAX. DE POINTS **5 MM**
LARG. MAX. DE POINTS **7 MM**
ESPACE DE COUTURE **305 MM**
NB DE BOUTONNIÈRES **20**
NB ALPHABET(S) **4**

HZL-UX8 Kirei

TACTILE / CONNECTÉE / ÉCLAIRAGE RÉGLABLE / **368 POINTS**



HZL-NX7

351 POINTS



Fonctions principales

Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • **Réglage de tension automatique** • **Fonction double entraînement intégré** • Float Function • Fonction pivot • Ecran tactile & connectivité (USB+Wi-Fi+Smartphone - UX8 seulement) • **Éclairage LED (intensité & couleur réglables pour UX8)** • **Plaques aiguilles interchangeables zig-zag et point droit** • **Levée 6/8/12 mm par genouillère ou bouton 12 mm par levier** • Pédale multifonction programmable • Moteur canette indépendant • 3 largeurs de boutonnières • **Mémoire programmable** • **Genouillère et table d'extension fournies** • Housse de protection • Bras libre • Crochet rotatif à plat

Série DX

Les machines DX sont idéales pour les travaux soutenus et complexes.



LONG. MAX. DE POINTS **5 MM**
LARG. MAX. DE POINTS **7 MM**
ESPACE DE COUTURE **205 MM**
NB DE BOUTONNIÈRES **16**

HZL-DX7

DOUBLE ÉCLAIRAGE / TABLE D'EXTENSION FOURNIE / **287 POINTS** / **4 ALPHABETS**



HZL-DX5

SIMPLE ÉCLAIRAGE / **185 POINTS** / **3 ALPHABETS**



Fonctions principales

Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • **Point d'arrêt et renforcement auto. en début et fin de couture** • **Pied Sensor pour boutonnière** • **Passage plaque zig-zag en point droit** • **Vitesse de couture ajustable en début, pendant et fin de couture** • **Éclairage LED (Double sur DX-7 / Simple sur DX-5)** • Fonction pivot • Double élévation du pied 6/12 mm • Moteur canette indépendant • Float Function • **Genouillère fournie** • 3 largeurs de boutonnières • **Table extension fournie pour DX7** • Capot rigide • Boîte d'accessoires • **Pédale multifonction programmable** • 10 pts pré-enregistrés

Série F

HZL-F370

COUPE-FIL À LA PÉDALE / BOX FEED MECHANISM



LONG. MAX. DE PTS **5 MM** / LARG. MAX. DE PTS **7 MM**

ESPACE DE COUTURE **205 MM** / NB DE POINTS **106**

NB DE BOUTONNIÈRES **16** / NB ALPHABET(S) **3**



Fonctions principales

- Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • Point d'arrêt et renfort • Coupe-fil à la pédale • Pied Sensor pour boutonnière • Griffes escamotables • Bras libre • Crochet rotatif à plat • Double élévation du pied 6/12mm • Float Function : ajustement automatique et continu de la pression du pied • Moteur canette indépendant • 3 largeurs de boutonnières • 10 points de couture pré-enregistrés • Genouillère et table d'extension non fournies

Série G



LONG. MAX. DE POINTS **5 MM** / LARG. MAX. DE POINTS **7 MM**

ESPACE DE COUTURE **205 MM** / NB DE PTS **180** / BOUTONNIÈRES **8**

NB ALPHABET(S) **1**


HZL-G320

COUPE-FIL AUTOMATIQUE / BOX FEED MECHANISM / PIED PRESSEUR GENOUILLÈRE



HZL-G220

COUPE-FIL AUTOMATIQUE / BOX FEED MECHANISM



HZL-G120

BOX FEED MECHANISM



Fonctions principales

- Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • Éclairage LED • Coupe-fil automatique (G220+G320) • Position haute et basse de l'aiguille • Float Function : ajustement automatique et continu de la pression du pied • Double élévation du pied • Griffes escamotables • Genouillère fournie (G320) • Table d'extension disponible en option • Bras libre • Crochet rotatif à plat • Capot rigide • Boîte d'accessoires

Série H



LONG. MAX. DE POINTS **4 MM** / LARG. MAX. DE POINTS **7 MM**
ESPACE DE COUTURE **160 MM**

HZL-80HP-B

197 POINTS / 7 BOUTONNIÈRES / 1 ALPHABET



HZL-70HW-B

80 POINTS / 5 BOUTONNIÈRES



HZL-60HR-B

40 POINTS / 3 BOUTONNIÈRES



Fonctions principales

Bouton Marche/Arrêt • **Point de renfort** • Position haute et basse de l'aiguille • Griffes escamotables • Table d'extension disponible en option • Bras libre • Crochet rotatif à plat • **Points pré-enregistrés** (HZL70 : 6 points / HZL80 : 10 points) • Capot rigide • Boîte d'accessoires

Mécaniques

Les machines mécaniques sont des machines compactes et résistantes, idéales pour débiter la couture.

Les modèles présentés dans cette section réalisent tous les points principaux. Elles disposent également d'un enfile-aiguille automatique et d'un éclairage par LED du plan de travail.

Home Series 350



LONG. MAX. DE POINTS **4 MM** / LARG. MAX. DE POINTS **7 MM**
ESPACE DE COUTURE **160 MM**

HZL-357ZP-C

32 POINTS



HZL-353ZR-A

21 POINTS




Fonctions principales

Entrainement performant • Manette marche avant/arrière • Réglage manuel de la pression du pied • Double relevage du pied 9mm • Griffes escamotables • Table d'extension disponible en option • Bras libre • Crochet rotatif à plat • **Éclairage LED** • Capot rigide • Boîte d'accessoires

Surjeteuses

Sumato MO-3500

En exclusivité mondiale, la Sumato MO 3500 est équipée d'un coupe chaînette automatique.



LONGUEUR DE POINTS DE 0.7 À 4 MM

DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM

HAUTEUR RELEVAGE PIED 6 MM




Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Double éclairage LED (intensité & couleur réglables)** • Grand nombre de points (15) • Table d'extension disponible en option • **Coupe chaînette** • **Pédale coupe-fil** • **Genouillère fournie** • Micro-interrupteur de sécurité • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • Accessoires

Sumato MO-2500

Une surjeteuse améliorée et conviviale qui permet de réaliser une couture idéale.



LONGUEUR DE POINTS DE 0.7 À 4 MM

DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM


HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Double éclairage LED** • Grand nombre de points (15) • **Table d'extension (en option)** • **Relevage micrométrique** • **Système TWA d'ajustement de la largeur** • **Genouillère fournie** • Micro-interrupteur de sécurité • Roulotté facile par levier • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • **Coutures incurvées parfaites** • Accessoires

Robustes et silencieuses, les MO 2000 QVP et MO 1000 sont adaptées à un usage intensif. L'écart réduit entre les couteaux et les aiguilles permet de magnifiques coutures courbes.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 5 MM

MO-2000 QVP



MO-1000



Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • Grand nombre de points (15) • Écran LCD informatif (MO 2000 QVP) • Coupe-fil de qualité industrielle • Micro-interrupteur de sécurité • Accessoires

La MO 734 est une machine solide et puissante, idéale pour de grosses épaisseurs.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



MO-734 DEN

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • **Grand nombre de points (15)** • Micro-interrupteur de sécurité • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • Accessoires

Series 200 Kirei

Robustes et simples d'utilisation, ces surjeteuses permettent de réaliser des finitions irréprochables.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 7.5 MM

MO-214 DEN



MO-204 DEN



Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils (214 DEN) • Enfilage boucleur inférieur automatique (MO 214 DEN) • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • Réglage de tension vertical • Ouverture des blocs tension à la remontée du pied • Accessoires

Series 600

Des machines robustes qui permettent une qualité de couture irréprochable.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 5 MM

MO-654 DEN



MO-644 DEN



Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils (654 DEN - En option sur 644 DEN) • Enfilage boucleur inférieur automatique (MO 654 DEN) • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • Boucleurs de qualité industrielle • Boutons de réglages extérieurs (654 DEN) • Blocs de réglages tension en frontal, empruntés de l'industrie • Bac à déchets en option • **Système de sécurité empêchant le démarrage si le capot est ouvert** • Accessoires

Le bras libre de la MO 80 CB permet de coudre des pièces cylindriques avec facilité.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 5 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.6 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 4.5 MM



MO-80 CB

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • **Bras libre** • **Table d'extension avec bouton "Push Pin" permettant de réaliser de belles coutures circulaires** • Accessoires

La MO 50 EN est une machine parfaite pour débuter la couture de précision.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.8 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 6 MM



MO-50 EN

Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • **Système anti-vrille du tissu**

Recouvreuses

Kirei MCS-1800

Une machine robuste qui intègre une technologie de point de chaînette professionnelle.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
POINT DE RECOUVREMENT DE 2.5 À 5 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED DE 8 À 10 MM



Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Point de chaînette • Éclairage LED • Recouvrement 4/3 fils • Pied presseur avec guide • Guide de couture sur plaque • Coupe-fil extérieur

SURJETEUSE + RECOUVREUSE

Combinée MO-735

Cette machine accepte tous types de tissus, des plus légers aux plus lourds. Elle se convertit en recouvreuse inférieure 2 & 3 aiguilles.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM
POINT DE RECOUVREMENT DE 2.5 À 5 MM
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM
HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



Fonctions principales

Point de chaînette • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • Micro-interrupteur de sécurité • Point Safety 5 fils • Point de recouvrement 2/3 aiguilles

Semi-professionnelles & artisanales

Piqueuses plates

Sumato TL-2200

Piqueuse et quilteuse, la Sumato TL-2200 est construite avec un moulage d'aluminium pour assurer une couture de qualité industrielle.



LONG. MAX. DE POINTS **6 MM**
ESPACE DE COUTURE **215 MM**



Fonctions principales

Crochet rotatif horizontal industriel • **Ajustement précis de la tension selon le tissu et le fil travaillé (technologie industrielle)** • Position haute et basse de l'aiguille • Ajustement de la pression du pied • Contrôle précis de la vitesse (200 pts à 1500 pts/min.) • Pied double entraînement • Genouillère et table d'extension fournies • Abaissement des griffes (système "Free Motion") • **Éclairage LED à intensité réglable** • Excellent entraînement

Sumato TL-2300

Grande sœur de la TL-2200, la Sumato TL-2300 est la seule machine à coudre semi-pro pour cuir et tissus lourds.



LONG. MAX. DE POINTS **6 MM**
ESPACE DE COUTURE **215 MM**



Fonctions principales

La Sumato TL-2300 reprend les fonctionnalités de la Sumato TL-2200 avec les caractéristiques supplémentaires suivantes :
Plaque pour tissus lourds • Aiguille industrielle • Crochet et guide pour fils épais • Pied en téflon • Pédale multifonctions • Table d'extension fournie

Centrales vapeur Sakura

Sakura Iron

Compacte et esthétique, cette centrale à vapeur conçue en acier inoxydable se déplace facilement grâce à son chariot à roulettes.



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2.2 L
PUISSANCE DE TRAVAIL 2.5 BAR

Fonctions principales

Repose fer en silicone • Semelle téflon avec armature en aluminium • Bouteille de remplissage d'eau graduée avec valve anti-retour • Chariot à roulettes



Sakura Table

La Sakura Table est une table à repasser pliante, chauffante et aspirante qui intègre une chaudière à vapeur et son fer à repasser.



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2.2 L
PUISSANCE DE TRAVAIL 2.5 BAR

Fonctions principales

Système exclusif de réglage de la hauteur (80-105 cm) • Puissance aspiration 70W • Repose fer en silicone • Semelle téflon avec armature en aluminium • Bouteille de remplissage d'eau graduée avec valve anti-retour

